

QUADROMAG hp

Mágneses iszapleválasztó szűrők sorozata a hőszivattyúk és más nagy áramlási teljesítményű berendezések és rendszerek védelmére, 5/4" vagy 6/4" csatlakozókkal. A megnövelt tartálytérfogat biztosítja a tartályban a nyomásesést a tökéletesebb szűrés érdekében. A mágnes és a rozsdamentes acélháló a tartály teljes magasságán átívelő, felfog minden mágneses és nem mágneses szennyeződést.



Csatlakozás a rendszerhez	5/4"	6/4"
A tartály anyaga	poliamid PA66	
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N	
Neodímium mágnes erőssége	12 000 GAUSS	
Mágnes átmérő	18,5 mm	
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	700 µm	
Tömítések	EPDM gumi 3mm	
Max. hőmérséklet	120 °C	
Max. nyomás	10 Bar	
Max. áramlási sebesség	11 m³/óra	11,5 m³/óra
Szűrőtartály térfogata	770 ml	

QUADROMAG y

A fűtőközeg-szűrés klasszikus formája mágnessel kombinálva. Könnyen telepíthető és tisztítható. Kompakt méretek a helytakarékoság érdekében. Mivel a lehető legkisebb szűrőkamráról van szó, a kialakítás nem helyettesíti teljes mértékben a hő- vagy hűtőforrás elé telepített egyéb mágneses szűrők funkcióját. Tökéletes kiegészítője más mágneses szűrők hatékonyságának növelésére és a tisztítási időközök meghosszabbítására.



Csatlakozás a rendszerhez	1/2"	3/4"	1"
A tartály anyaga	poliamid PA66		
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N		
Neodímium mágnes erőssége	4 000 GAUSS		
Mágnes átmérő	8 mm		
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	600 µm		
Tömítések	EPDM gumi 3mm		
Max. hőmérséklet	110 °C		
Max. nyomás	30 Bar		
Max. áramlási sebesség	3,1 m³/óra	5,6 m³/óra	9,7 m³/óra

Gyártó: Quadroflex s.r.o. www.quadromag.eu
+421 905 693 652 info@quadromag.eu
Nová Osada 11, 92901 Dunajská Streda, Szlovákia



QUADROMAG

TÖKÉLETES VÉDELEM

FŰTÉSI VAGY HŰTÉSI RENDSZEREK SZÁMÁRA

A fűtési rendszerekben lévő víz olyan szennyeződések tartalmaz, mint a magnetit, rozsdadarabok, vízkő, a rendszer és a berendezéseinek gyártási és szerelési munkákból származó maradványok, valamint egyéb szennyeződések, amelyek a berendezések gyorsabb elhasználódását okozzák.

A Quadromag mágneses és iszapleválasztó szűrők hatékonyan védik fűtési vagy hűtési rendszerét. Egyesítik a mechanikus és a mágneses szűrő funkcióját. A megfelelő szűrővel meghosszabbodik a kazán élettartama, javul a hőcsere és a rendszer általános hatékonysága.

Ráadásul a készülékek helytakarékosak és teljes átfolyású csatlakozásokkal rendelkeznek. Szinte minden fűtőberendezés-gyártó számára a mágneses iszapleválasztó szűrő megléte garanciális követelmény minden fűtő- vagy hűtőforrás esetében. A különböző szűrők a gyárban az OEM-vevő igényei szerint cserélhetők (mágnes erőssége, a sárgaréz alkatrészek színe, a műanyag színe, a rozsdamentes acél háló sűrűsége, csomagolás...).



QUADROMAG basic

Mágneses iszapleválasztó szűrők alapkínálata 3/4" vagy 1" csatlakozóval. Az univerzális csatlakozó könyök lehetővé teszi a függőleges és vízszintes beépítést is. Minden típusú központi fűtési és hűtési rendszerhez terveztük.

Csatlakozás a rendszerhez	3/4"	1"
A tartály anyaga	poliamid PA66	
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N	
Neodímium mágnes erőssége	12 000 GAUSS	
Mágnes átmérő	18,5 mm	
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	300 µm / 600 µm	
Tömítések	EPDM gumi 3mm	
Max. hőmérséklet	120 °C	
Max. nyomás	12 Bar	
Max. áramlási sebesség 1kpa	22l/perc	45l/perc
Szűrőtartály térfogata	530 ml	

QUADROMAG basic big

Nagyobb áramlási sebességhez terveztük, pl. nagyobb rendszerekhez vagy nagyobb teljesítményű fűtő- vagy hűtőforrásokhoz.



Csatlakozás a rendszerhez	5/4"
A tartály anyaga	poliamid PA66
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N
Neodímium mágnes erőssége	10 000 GAUSS
Mágnes átmérő	18,5 mm
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	700 µm
Tömítések	EPDM gumi 3mm
Max. hőmérséklet	120 °C
Max. nyomás	12 Bar
Max. áramlási sebesség 1kpa	16m³/óra
Szűrőtartály térfogata	650 ml

QUADROMAG mini

Helyhiánnyal rendelkező helyeken, berendezésekben használatos. A szabaddalmaztatott kényszerített közegáramlás-vezetési rendszer, valamint a különböző csatlakozási lehetőségek teszik ezt a szűrőt a nagyobb szűrőkhöz hasonló tökéletes védelemmé.

Csatlakozás a rendszerhez	3/4"
A tartály anyaga	poliamid PA66
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N
Neodímium mágnes erőssége	10 000 GAUSS
Mágnes átmérő	18,5 mm
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	300 µm / 600 µm
Tömítések	EPDM gumi 3mm
Max. hőmérséklet	120 °C
Max. nyomás	12 Bar
Max. áramlási sebesség	5,8m³/óra
Szűrőtartály térfogata	260 ml



QUADROMAG micro

Átlátszó szűrőtartály a szűrőtisztítási igények vizuális azonosításához. Elsősorban háztartási gáz- és villanykazánok védelmére használatos.

Csatlakozás a rendszerhez	3/4"
A tartály anyaga	polycarboinát
Elzárószelepek	sárgaréz CW 617N
Neodímium mágnes erőssége	7 000 GAUSS
Mágnes átmérő	9 mm
Rozsdamentes szűrő sűrűsége	800 µm
Tömítések	EPDM gumi 3mm
Max. hőmérséklet	120 °C
Max. nyomás	10 Bar
Max. áramlási sebesség	4,6m³/óra
Szűrőtartály térfogata	250 ml

